

MISTURADOR DE ARGAMASSA



O EQUIPAMENTO

O misturador de argamassa é utilizado para misturar e homogeneizar materiais como tintas, argamassas, resinas, gesso e colas. Garante misturas uniformes e consistentes, reduzindo o esforço manual e aumentando a qualidade na preparação de materiais de construção.

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA**1.200 W****ROTAÇÃO SEM CARGA****0 - 650 rpm****DIÂMETRO PÁ MISTURADORA****120 mm****PESO****5,3 kg**

*As especificações podem ter pequenas variações de acordo com o modelo do equipamento.

SEGURANÇA

- Este equipamento deve ser operado por pessoas treinadas e aptas para o uso, sempre utilizando os devidos equipamentos de proteção individual.
- Use sempre roupas apropriadas. Não utilize roupas folgadas ou acessórios que possam ficar presos em partes móveis do equipamento.
- Isole a área de trabalho e não permita o acesso de pessoas não autorizadas.
- O equipamento deve ser inspecionado visualmente, no mínimo, uma vez por turno ou em caso de troca de operador. Em caso de alguma não-conformidade, interromper a operação e comunicar à Maqserv para as devidas providências.
- Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.
- Confira a tensão do equipamento e verifique se a instalação elétrica é adequada à carga do equipamento;
- Tenha cuidado de não submergir na água os cabos, que poderá causar estragos ao equipamento, choques elétricos e até incêndio. É aconselhado que estes cabos fiquem aéreos, em altura e posição segura.

Continua na próxima página

- Verifique se a extensão utilizada está em perfeito estado de uso, possui dupla isolamento e o diâmetro dos fios atendem à carga e distância utilizada.
- Não use acessórios de trabalho que não foram especificamente projetados e recomendados pelo fabricante da ferramenta. O fato de o acessório de trabalho poder ser montado em sua ferramenta não assegura uma operação segura.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Utilize veículos adequados para o transporte, respeitando sua capacidade de carga e dimensões.
- Certifique-se que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo de transporte
- Guarde a ferramenta elétrica que não em uso de forma segura. Ela deve ser guardada num local seco e que possa ser trancado. Assim evita-se que a ferramenta elétrica sofra danos devido ao armazenamento ou que seja operada por pessoas não capacitadas.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Segure a ferramenta firmemente com ambas as mãos e mantenha as mãos longe das partes giratórias. Não toque na pá durante ou imediatamente após a operação, aguarde a parada total.
- Sempre acione o interruptor e aguarde até a ferramenta atingir a sua velocidade máxima antes de colocar o produto no material a ser trabalhado. Nunca acione o seletor de velocidade com o equipamento em funcionamento.
- Posicione o cabo afastado do acessório rotativo. Se você perder o controle, o cabo pode ser cortado ou enroscado e sua mão ou braço pode ser puxado ao encontro do acessório rotativo.
- Nunca repouse a ferramenta até que o acessório de trabalho pare completamente. O acessório de trabalho rotativo pode se agarrar na superfície e causar a perda de controle da ferramenta.
- Não force demasiadamente a ferramenta elétrica, de modo que chegue a parar.
- Não use acessórios de trabalho que não foram especificamente projetados e recomendados pelo fabricante da ferramenta.
- Antes de todos os trabalhos na ferramenta, deverá retirar o plugue da tomada.
- Nunca utilize a ferramenta para misturar solventes ou outras substâncias inflamáveis. Sob risco de explosão e incêndios.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)



⚠ Este manual traz as principais recomendações de uso. Para maior segurança, verifique o manual do fabricante e as normas aplicáveis